



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Spot Schwarz 8W 750lm 50D - 840 Kaltweiß | IP55 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 236758                      |
| EAN                                     | 4058075228887               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                       |

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Technologie                  | LED Integriert  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar   |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89           |
| Helle Farbe                  | Weiß            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 94              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 50              |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                      |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)     |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)                       |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                    |
| Product Serie      | Endura                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 87  |
| Breite (mm) | 58  |
| Höhe (mm)   | 187 |

## Sensorinformationen

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp              | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensorbereich (m)      | 1,5 m - 12 m                        |
| Sensor Zeiteinstellung | 2 sec - 15 min                      |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**