



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Eco 36W 3600lm - 840 Kaltweiß |  
60X60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251077                                 |
| EAN                                     | 4099854187315                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | PANEL ECO 600 UGR<19 600 E 36W 840 U19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Technologie                  | LED Integriert        |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240               |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar         |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                 |
| Helle Farbe                  | Weiß                  |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | LED Panel |
|------------|-----------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
|--------------------|---------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 595 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 595 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 32 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

