



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 840  
Kaltweiß | UGR <19 -Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 258037                              |
| EAN                                     | 4099854514012                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV   |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                              |
| Product Serie                           | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

## Technische Informationen

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                       |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                 | Zigbee                               |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                              |
| Dimmbar                          | Mit ZigBee dimmbar                   |
| Farbcode                         | 840 Kaltweiß                         |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 4000 Kaltweiß                        |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 80-89                                |
| Helle Farbe                      | Weiß                                 |
| Farbsteuerung                    | Einzelfarbe                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)     | 131                                  |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leistungsfaktor | >0.95                    |
| Produkttyp      | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Masse

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Grösse des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)            | 620         |
| Breite (mm)           | 620         |
| Höhe (mm)             | 32          |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**