



Technische Daten Multipack 6x  
Noxion LED Downlight Apollo V2.0  
15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840  
CCT | 220mm - Ausschnitt 200mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253052                                                                                               |
| EAN                                     | 8719157059480                                                                                        |
| Marke                                   | Noxion                                                                                               |
| Herstellername                          | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm A |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                                               |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Schwenkbar                   | Nein                         |
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                        |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
|----------------|-------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Reflektoroberfläche | Aluminium |
|---------------------|-----------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |
|------------|--------------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
|---------------------|-----|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [2-polige Steckverbindung] |
|--------------------|-------------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Apollo |
|---------------|--------|

## Masse

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 141 |
|-----------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 220 |
|------------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

