



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 15W  
1800lm - 840 Blanc Froid | 60cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 237322                            |
| EAN                          | 8710163349763                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Longeur                           | 60cm             |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 34976399                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | WT120C                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**